

Châssis de copie UV pour écrans de sérigraphie.



Boxlite modèle de table



BoxLite avec étuve à 5 tiroirs

De conception compacte, les châssis UV BoxLite intègrent un châssis à vide puissant et une lampe à ultra-violet de qualité. Un programmateur électronique gère les temps de vide et d'exposition, ainsi que la fermeture automatique des portes de protections. Une étuve de séchage des écrans à 5 tiroirs ou un meuble de rangement à 10 tiroirs sont disponibles en option.

Le Boxlite *Quickstart* à allumage instantané (sans obturateur) permet une consommation électrique presque nulle en période de veille.

Le Boxlite avec obturateur offre une grande précision dans l'insolation. Il est indiqué dans le cas d'une forte production d'écrans. Avec ce modèle, la lampe est alimentée au tiers de sa puissance en période de veille.

La qualité de fabrication est irréprochable. Robustesse et fiabilité sont au rendez-vous.

Caractéristiques communes

Système d'exposition lumineuse

- Programmateur d'exposition avec 24 programmes
- Système numérique de mesure et de contrôle du temps d'exposition
- Temps de vide programmable
- Dispositif de refroidissement
- Lumière jaune pour faciliter la mise en place de travaux

Châssis à vide

- Tapis structuré en pur latex
- Verre cristal haute qualité
- Dispositif anti statique
- Pompe à vide haute performance

400V 50 Hz 3 phases + N + PE

La gamme BoxLite

BoxLite QUICKSTART

Lampe à allumage instantané

BoxLite modèle 1-1000-Quick

taille max. écran 490 x 600 mm
Source de lumière QuickStart 1000 W
(En option : QuickStart 3000 Watt)

BoxLite modèle 2-3000-Quick

taille max. écran 550 x 750 mm
Source de lumière QuickStart 3000 W

BoxLite modèle 3-3000-Quick

taille max. écran 600 x 850 mm
Source de lumière QuickStart 3000 W

BoxLite modèle 4-3000-Quick

taille max. écran 750 x 850 mm
Source de lumière QuickStart 3000 W

BoxLite modèle 5-5000-Quick

taille max. écran 930 x 1180 mm
Source de lumière QuickStart 5000 W

BoxLite OBTURATEUR

Lampe avec obturateur à volets

BoxLite modèle 1-2500 - V

taille max. écran 490 x 600 mm
Source de lumière UV 2500 W

BoxLite modèle 2-2500 - V

taille max. écran 550 x 750 mm
Source de lumière UV 2500 W

BoxLite modèle 3-3000 - V

taille max. écran 600 x 850 mm
Source de lumière UV 3000 W

BoxLite modèle 3-5000 - V

taille max. écran 600 x 850 mm
Source de lumière UV 5000 W

BoxLite modèle 4-3000 - V

taille max. écran 750 x 850 mm
Source de lumière UV 3000 W

BoxLite modèle 4-5000 - V

taille max. écran 750 x 850 mm
Source de lumière UV 5000 W

BoxLite modèle 5-5000 - V

taille max. écran 930 x 1180 mm
Source de lumière UV 5000 W



Obturateur à volets