



DT 5000 PRO

Les tables d'impression manuelles DT 5000 PRO sont disponibles soit avec un plateau aspirant, soit avec un plateau soufflant (pour l'impression sur verre). Il est aussi possible de les équiper d'un plateau lisse, sans turbine.

- Système de relevage à parallélogramme avec maintien de l'écran à l'horizontal, et complet dégagement des côtés.
- Plateau d'impression en résine multi-composants très résistant, et réglable dans tous les sens par vis micrométriques.
- Système de maintien de l'écran en position basse par ventouses électromagnétiques. Débloquage de l'ensemble d'impression par pédale.
- Hors-contact de l'épaisseur du matériau jusqu'à 3 cm.
- Pre-vacuum
- Contre-raclage par basculement de la racle, avec réglages indépendants des pressions.
- Système d'équilibrage de l'écran "Pro-System".
- Hors-contact réglable sur quatre points.
- Système de registration par axes coniques très précis.
- Système de contrôle continu du déplacement de la racle, pour une application uniforme et répétitive du dépôt d'encre sur toute la longueur de l'impression.
- Système de réglage précis de la pression.

	Modèle I	Modèle II	Modèle III	Modèle IV
Format d'impression maxi.	700 x 1000 mm	DIN A0	1000 x 1400 mm	1200 x 2200 mm
Format d'écran maxi.	960 x 1300 mm	1180 x 1590 mm	1360 x 1880 mm	1650 x 2650 mm
Branchement électrique	400V 3P+N+T*	400V 3P+N+T*	400V 3P+N+T*	400V 3P+N+T*

*en option : 220V monophasé