



Pont UV NOVA

Le pont UV NOVA respecte toutes les exigences en ce qui concerne la flexibilité, la rentabilité, fonctionnement automatisé et est donc adapté à un vaste éventail de produits et d'applications. Grâce à des composants de haute qualité, une conception en interne et la fabrication des ampoules UV, nous sommes en mesure d'offrir les meilleurs standards de qualité afin d'assurer une longue vie, l'entretien, la durabilité et la performance à ce matériel.

Conçu avec le même souci du détail que les autres modèles de la série UV-NOVA, il est possible de l'installer sur toute bande transporteuse ou matériel de transport nécessitant une unité de polymérisation UV.

Le corps de la machine est fait de tôle d'acier laqué, avec un design intelligent et bien pensé.

Le ballast électronique économe en énergie (livré en standard) avec système de contrôle intégré, est une entité distincte.

Il est livré avec un câble de raccordement de 5m et est entièrement assemblé.

Le ballast électronique permet un ajustement réglable en continu de la puissance UV de 30 à 100 % !

Le compteur d'heures de fonctionnement et l'interrupteur principal sont en standard sur cet équipement.

Les différents domaines d'application sont la sérigraphie, l'offset, la flexo, le jet d'encre et les unités d'impression numériques.

Disponible dans des puissances allant de 800 Watts jusqu'à 12000 Watts, en unités simples.

L'obturateur (en option) est disponible en commande pneumatique ou électrique.

Sur votre demande, nous fournirons le pont UV NOVA avec des inserts écrous ou des vis basés sur vos schémas, pour simplifier l'installation sur votre tapis de transport ou votre machine d'impression.

Sur demande, nous vous proposons également des systèmes supplémentaires comme des pièces détachées, tapis de transport, protection anti-UV ainsi qu'un large éventail d'autres options !



Pont UV NOVA

Modèles standards (autres modèles sur demande)

Largeur utile 50 mm UV-Power 0,8kW = 160 W/cm
Largeur utile 100 mm UV-Power 1,8kW = 180 W/cm
Largeur utile 150 mm UV-Power 1,8kW = 120 W/cm
Largeur utile 150 mm UV-Power 3,0kW = 200 W/cm
Largeur utile 200 mm UV-Power 3,0kW = 150 W/cm
Largeur utile 200 mm UV-Power 5,0kW = 250 W/cm
Largeur utile 250 mm UV-Power 3,0kW = 120 W/cm
Largeur utile 250 mm UV-Power 5,0kW = 200 W/cm
Largeur utile 300 mm UV-Power 3,0kW = 100 W/cm
Largeur utile 300 mm UV-Power 5,0kW = 160 W/cm
Largeur utile 350 mm UV-Power 5,0kW = 140 W/cm
Largeur utile 350 mm UV-Power 6,0kW = 170 W/cm
Largeur utile 400 mm UV-Power 6,0kW = 150 W/cm
Largeur utile 400 mm UV-Power 10,0kW = 250 W/cm
Largeur utile 450 mm UV-Power 6,0kW = 130 W/cm
Largeur utile 450 mm UV-Power 10,0kW = 220 W/cm
Largeur utile 500 mm UV-Power 6,0kW = 120 W/cm
Largeur utile 500 mm UV-Power 10,0kW = 200 W/cm

Largeur utile 550 mm UV-Power 6,0kW = 110 W/cm
Largeur utile 550 mm UV-Power 10,0kW = 180 W/cm
Largeur utile 600 mm UV-Power 6,0kW = 100 W/cm
Largeur utile 600 mm UV-Power 10,0kW = 160 W/cm
Largeur utile 600 mm UV-Power 12,0kW = 200 W/cm
Largeur utile 650 mm UV-Power 10,0kW = 150 W/cm
Largeur utile 650 mm UV-Power 12,0kW = 180 W/cm
Largeur utile 700 mm UV-Power 10,0kW = 140 W/cm
Largeur utile 700 mm UV-Power 12,0kW = 170 W/cm
Largeur utile 750 mm UV-Power 10,0kW = 130 W/cm
Largeur utile 750 mm UV-Power 12,0kW = 160 W/cm
Largeur utile 800 mm UV-Power 10,0kW = 125 W/cm
Largeur utile 800 mm UV-Power 12,0kW = 150 W/cm
Largeur utile 850 mm UV-Power 12,0kW = 140 W/cm
Largeur utile 900 mm UV-Power 12,0kW = 130 W/cm
Largeur utile 950 mm UV-Power 12,0kW = 125 W/cm
Largeur utile 1000 mm UV-Power 12,0kW = 120 W/cm
Largeur utile 1050 mm UV-Power 12,0kW = 115 W/cm
Largeur utile 1100 mm UV-Power 12,0kW = 110 W/cm
Largeur utile 1150 mm UV-Power 12,0kW = 105 W/cm
Largeur utile 1200 mm UV-Power 12,0kW = 100 W/cm



HEAT-EX est un système de refroidissement composé de tubes en quartz qui éliminent le rayonnement de chaleur, permettant le séchage des matériaux sensibles à la température tels que des feuilles de PVC, papiers légers ou des revêtements spéciaux thermiquement sensibles. Ce dispositif est disponible en option sur tous nos ponts UV.