

# RokuPrint

## Nouvelle machine d'impression RokuPrint RP 4.0



RokuPrint RP 4.0

### La RokuPrint RP 4.0 est une machine de sérigraphie de conception innovante.

Les choix technologiques dans sa conception en font une machine moderne et fiable :

- Moteurs Brushless à driver intégrés
- Commande tactile couleur intuitive
- Déplacement vertical par vis sans fin
- 105 programmes mémorisables
- Accès simplifié à tous les composants
- Conception aluminium et acier inox.

Son format maxi. d'impression à plat de 700 x 320 mm (jusqu'à 400mm avec les racles RKS) en fait une machine très ouverte.

De nombreuses applications sont possibles : repiquage de calendriers, impressions sur conférenciers, impressions sur caisses de vin en bois, marquage sur objets cylindriques, décoration de pièces plastiques, impressions de transferts sérigraphiques...

***Très compacte, elle trouve sa place dans tous les ateliers !***



FOURNITURES ET MATÉRIELS POUR LA SÉRIGRAPHIE

1, rue du rail Z.I. N°2 67116 REICHSTETT

Tél. : 03 88 20 05 70 - E-mail : [info@ets-rousseau.com](mailto:info@ets-rousseau.com)

Site : [www.ets-rousseau.com](http://www.ets-rousseau.com)



En fonction de ses équipements, elle saura répondre à tous vos besoins. La RP04 est aussi à l'aise quand elle imprime à plat, sur des volumes ou sur des cylindres.

Sur demande, nous pouvons vous proposer des adaptations spécifiques à vos besoins.

### Données techniques:

Taille d'impression maximale (L x l) : Environ 700 x 320 mm à plat (diamètre 110 mm sur 360°)

Espace max. (du pied de la machine à l'écran) : Environ 270 mm (avec table de réglage KO 04)

Mécanisme de la raclette : Pneumatique

Matériau cadres de l'écran : Aluminium

Profil max. du cadre (L x H) : 40 x 40 mm

Taille max. du cadre (L x B) : env. 1000 x 500 mm

Raccordement au réseau : 230 V / 50 Hz

Consommation électrique max : 325 Watt

Système d'entraînement : Moteurs brushless 24VDC

Poids : env. 120 kg

Dimensions extérieures (L x L x H) : env. 1320 x 760 x 800 mm



*Écran 7" Led tactile*



*Quelques tournevis suffisent pour régler les machines RokuPrint !*