

AQUASET AS

Application

Cette série est entièrement à base d'eau et offre de nombreux avantages.

Application sur carton, papier épais (au moins 130 gr.), bois. Cette encre peut être utilisée pour des travaux d'impression d'étiquettes vertes.

Aspect

Satiné.

Séchage

Séchage en tunnel.

Peut être empilé immédiatement à la sortie du tunnel.

Dilution

Avec de l'eau ou du diluant lent AS 5000.

Nettoyage

- Eau (avec ou sans haute pression).
- Aquaclean

Emulsion

Toutes les émulsions résistantes à l'eau conviennent.

Maille

P77 - 140

Pouvoir couvrant

+/-40m²/l selon l'écran utilisé.

Durée de stockage

4 ans entre 5 et 25°C dans des boîtes bien fermées.

Couleurs

- Toutes les couleurs de notre gamme sont disponibles.
- AS 1501 vernis brillant, peut être utilisé en surimpression ou en mélange dans les couleurs.

Propriétés

▪ Si vous avez besoin d'une parfaite résistance à l'eau pour une application en extérieur, nous vous conseillons d'ajouter 1% de hartner. Attention, l'encre doit être utilisée dans les 12 heures après ajout de cet agent de réticulation.

- Respecte l'environnement : absence de métaux lourds.
- Adapté aux jouets pour enfants EN 71 et aux emballages alimentaires (contact indirect).

Remarques

- Faites toujours une épreuve avant de commencer le travail final.
- Nous proposons une version brillante de cette gamme : AQUAGLOSS AG. Les propriétés sont les mêmes. La seule différence est l'aspect.